
Ускоритель сушки SMA-300

Описание продукта

SMA-300 ускоритель сушки предназначен для сокращения времени высыхания и отверждения одностадийных покрытий STARCOAT и лаков STARCLEAR.

Пропорции смешивания

В готовую к нанесению смесь добавить 1% SMA-300 или 1 колпачок на 1 литр готовой смеси.

Применение возможно со следующими продуктами

Грунты

2К Полиуретановый быстросохнущий грунт STARPRA SPU-411Q
2К Полиуретановый толстослойный грунт STARPRA SPU-211HS

Лаки

2К Быстросохнущий лак STARCLEAR SC-4101Q
2К Универсальный лак STARCLEAR SC-2100
2К Самовосстанавливающийся лак STARCLEAR SC-8212

Одностадийные покрытия

2К Полиуретановое отделочное покрытие STARCOAT

Примечание

SMA-300 снижает жизнеспособность смеси. Использовать в течении 1 часа после смешивания.
Не использовать SMA-300 при повышенных температурах и не применять принудительную сушку, возможно отслоение материала или потеря блеска.

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования. (См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.